

Delovanje






S pritiskom na ustrezno stikalo izberite želeni vir svetlobe

pomembno



najdaljši neprekinjen
čas uporabe je 15 minut

Svetlobni viri

Vir svetlobe	Kelvin	RA CRI	Watt	tip žarnice	uporaba
D65 	6500	98	2x18	JUST daylight 6500 proIndustry	North sky Daylight ustreza vsem pomembnim evropskim in mednarodnim predpisom za vizualno usklajevanje barv.
A 	2700	100	2x42	žarnica z žarilno nitko	Navadna žarnica za uporabo v gospodinjstvih, pisarnag in hotelih.
TL84 	4100	60	2x18	Fluorescentna žarnica GE standard	Tipična osvetljava za trgovine, pisarne, trgovske centre in razstavne prostore.
D50 	5000	98	2x18	JUST daylight 5000 proGraphic	Dnevna svetloba za barvna usklajevanja v grafični industriji. Za reprodukcije in barvna potrjevanja.
	-	-	1x8	Fluorescentna žarnica Ultravioletna T5/8W	Potrebna v tekstilni in papirni industriji za prikaz prisotnosti optičnih belil, belilnih agentov in fluorescentnih pigmentov.

Effekt metamerizma

Nekatera barvna ujemanja so označena kot metamerizem, to pomeni da se ujemajo pod določenimi svetlobnimi pogoji, pod drugimi pa ne. Taki pojavi se enostavno in hitro odkrijejo z opazovanjem vzorcev pod več kot enim svetlobnim virom.

Vedno preverite barvno ujemanje v vseh pogojih v katerih bodo vzorci dejansko opazovani.

Merilec delovnih ur žarnic D65

ščasoma vsem žarnicam pade vrednost Kelvin. Da bi zagotovili dosledno natančna in zanesljiva barvna ocenjevanja, je potrebno žarnice v vaši JUST svetlobni kabini zamenjati po približno 2500 delovnih urah. Digitalni merilec delovnih ur prikazuje porabljene delovne ure in tako natančno veste kdaj jih bo potrebno zamenjati.